

## 【 調光卓 】

松村電機製作所	F153 Ver 1.11
コントロールCH	512CH
コントロールDIM	512DIM
プリセットフェーダ	80本 3段プリセット ジョイント機能 フラッシュ機能 P/F切替機能
ショウデータ	20ショウデータ
シーン記憶	1000シーン 割込み記憶(シーン間最大9シーン)
パート数	8パート
時間記憶	
フェードタイム	[UP] 0~99:59.9秒/[DOWN] 0~99:59.9秒
ディレイタイム	[UP] 0~99:59.9秒/[DOWN] 0~99:59.9秒
ウェイトタイム	0.1~99:59.9秒
調光レベルの設定	10キー、エンコーダ、プリセットフェーダ
調光レベルの記憶	実行、ブラインド、修正
レベル修正	実行、ブラインド、トラック
レベル修正方式	10キー、エンコーダ、比較修正
再生	UP/DOWNクロスフェーダ、タイム再生、サブマスタ、エフェクト、A/Bクロス
サブフェーダ	20本×50ページ トータル1000シーン、ダイレクト記憶、修正 サブマスタ、チャンネルマスタ、フリーマスタ、プリセットマスタ、 クロス再生、エフェクト再生、フラッシュ再生、 ロック、フリーズ、シフト、ブレイク
エフェクト	50パターン×99ステップ トータル1000ステップ ステップタイム 0.1~99:59.9秒、レート 1~100% 単独再生1系統、サブフェーダ再生、キュー・パート再生 再生モード:ステップ、フェージング、リバース、バウンス
フラッシュ方式	ADD/KILL 方式
マクロ数	99 マクロ
編集	キュー、サブ、エフェクトステップ間のコピー
パッチ	4場面+1:1 場面 DIM-CH、CH-DIM 10キー、カーソル、マウスでの指定 チャンネルパッチ 2重パッチ 調仕込み、直仕込み プロポーションナル、ノンディマー プロファイル16種類 ディマーグループ 99
データ互換性	JASCII、COMOS、F105、F151、F210
外部記憶	3.5型フロッピーディスク×2台
調光信号	DMX512/1990

## 【負荷設備】

2015.04.01現在

名 称	仕 様	数 量	備 考
ポーターライト	BL 20AC型コンセント×24ヶ付 12回路 130W ハロゲン×12灯、4色配線(取外し式)	1 列 9 台	L=16.2m (9間) L= 1.8m
第1サスペンションライト	1SL 20AC型コンセント×48ヶ付 24回路 20AC型コンセント× 4ヶ付 直2回路 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W ﾌﾙﾈﾙﾈﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W LED (PAR 64 LED824)	1 列 13 台 8 台 8 台	L=16.2m (9間) ハンガー付 ハンガー付 ハンガー付
第2サスペンションライト	2SL 20AC型コンセント×48ヶ付 24回路 20AC型コンセント× 4ヶ付 直2回路 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W ﾌﾙﾈﾙﾈﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W LED (PAR 64 LED824)	1 列 13 台 8 台 8 台	L=16.2m (9間) ハンガー付 ハンガー付 ハンガー付
第3サスペンションライト	3SL 20AC型コンセント×48ヶ付 24回路 20AC型コンセント× 4ヶ付 直2回路 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W ﾌﾙﾈﾙﾈﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W LED (LIVE180)	1 列 13 台 8 台 8 台	L=16.2m (9間) ハンガー付 ハンガー付 ハンガー付
第4サスペンションライト	4SL 20AC型コンセント×48ヶ付 24回路 20AC型コンセント× 4ヶ付 直2回路 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W ﾌﾙﾈﾙﾈﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W LED (LED Per-363TRI MK2)	1 列 11 台 12 台 6 台	L=16.2m (9間) ハンガー付 ハンガー付 ハンガー付
アッパーホリゾントライト	UH 4色配列 20AC型コンセント×64ヶ付 12回路 300W ハロゲン フラッドライト	1 列 64 個	L=16.2m (9間)
ローアホリゾントライト	LH ハロゲン 300W 8灯 4色配線 C型20Aプラグ・コネクタ付 C型20A-C型20A L=2.0m	7 台 12 本	L=1.8m
フットライト	F ハロゲン 60W 12灯 4色配線 C型20Aプラグ・コネクタ付 C型20A-C型20A L=2.0m	7 台 4 本	L=1.8m
天井反射板ライト	天反 425W ハロゲン ダウンライト 20A型コンセント×1ヶ付	30 台 30 個	12回路切替(1S)
フライギャラリー	FGL 20AC型コンセント×16ヶ付 8回路 20AC型コンセント× 1ヶ付 直1回路 DMX信号OUTコネクタ 2	2 列	L=8.0M
フロントサイドライト	FR 20AC型コンセント×16ヶ付 8回路 30AC型コンセント× 1ヶ付 直1回路 DMX信号OUTコネクタ 1 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W ｴﾘﾌﾞﾞﾗｲﾄ ｻﾞﾙﾌﾚｸﾀｰｽﾞ-ﾑｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 750W 同上用アイリスシャッター	2 列 24 台 16 台 16 個	ハンガー付 ハンガー付
第1シーリングライト	1CL 20AC型コンセント×32ヶ付 16回路 30AC型コンセント× 2ヶ付 直1回路 DMX信号OUTコネクタ 1 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W ｴﾘﾌﾞﾞﾗｲﾄ ｻﾞﾙﾌﾚｸﾀｰｽﾞ-ﾑｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 750W 同上用アイリスシャッター	1 列 12 台 12 台 12 個	L=10.8m ハンガー付 ハンガー付
第2シーリングライト	2CL 20AC型コンセント×32ヶ付 16回路 30AC型コンセント× 2ヶ付 直1回路 DMX信号OUTコネクタ 1 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W ｴﾘﾌﾞﾞﾗｲﾄ ｻﾞﾙﾌﾚｸﾀｰｽﾞ-ﾑｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 750W 同上用アイリスシャッター	1 列 12 台 12 台 12 個	L=10.8m ハンガー付 ハンガー付
第3シーリングライト	3CL 20AC型コンセント×32ヶ付 16回路 30AC型コンセント× 2ヶ付 直1回路 DMX信号OUTコネクタ 1 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W ｴﾘﾌﾞﾞﾗｲﾄ ｻﾞﾙﾌﾚｸﾀｰｽﾞ-ﾑｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 750W 同上用アイリスシャッター	1 列 12 台 12 台 12 個	L=10.8m ハンガー付 ハンガー付
第1バルコニーライト	1BAL 20AC型コンセント×16ヶ付 4回路 DMX信号OUTコネクタ 1 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W	2 列 8 台	L=5.4m
第2バルコニーライト	2BAL 20AC型コンセント×16ヶ付 4回路 DMX信号OUTコネクタ 1 平凸レンズｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｻﾞﾙｺﾞﾝ 1000W	2 列 8 台	L=5.4m
センターピンスポット	CS 2KWクセノンピン ケーリング・整流器・スタンド付 60AC型コンセント× 2ヶ付 2回路	2 台 2 個	
フロアーコンセント	FC 20AC型コンセント×4ヶ付 4回路 (上下FC各16回路、Foot4回路、LHC上中下各4回路) 20AC型コンセント×2ヶ付 2回路 (前FC4回路)	16 個 2 個	
DMXフロアーコンセント	FC 30AC型コンセント×1ヶ付き 直1回路 DMX信号OUTコネクタ 2	6 個	

2015.04.01現在

名 称		仕 様	数 量	備 考
客席コンセント	客C	20AC型コンセント× 4ヶ付 2回路 30AC型コンセント× 1ヶ付 直1回路 DMX信号INコネクタ 1	4 個	
ロビーホワイエコンセント	LB	20AC型コンセント× 4ヶ付 2回路 30AC型コンセント× 1ヶ付 直1回路 DMX信号OUTコネクタ 2	2 個	
持込DMXパネル		15A二型コンセント×2ヶ付 直回路 DMX信号INコネクタ 2	1 面	舞台下手前
持込用電源盤	照電	1φ3ω 60KVA 主幹 MCCB3P400AF/300AT×1 3φ3ω 20KVA 主幹 MCCB3P100AF/ 75AT×1 1φ3ω用 電源端子台・カムロック 各 1式 3φ3ω用 電源端子台×1式 LAN端子 ×1式 (上手のみ DMX信号 OUT コネクタ×1)	2 面	舞台上下各 1面

## 【移動器具】

2015.04.01現在

名 称		仕 様	数 量	品 番
スポットライト		平凸レンズ スポットライト ハロゲン 1000W フレネルレンズ スポットライト ハロゲン 1000W パーライト 64型 ハロゲン500W 5V×16 5N×12 5M×12	12 台 18 台 40 台	CX-8M FX-8 PL-64
		エリプソイドリフレクターズームスポットライト ハロゲン 750W 同上用アイリスシャッター エリプソイドリフレクターズームスポットライト ハロゲン 750W 同上用アイリスシャッター	8 台 16 台	S4-Zoom(41530) S4-400RS S4-Zoom(42550) S4-400RS
効果器類		エフィクトスポットライト ハロゲン 1000W	4 台	PI-II
		ディスクマシン(DMX制御) 同上用種板 雨 RM-1 同上用種板 雪 SM-1 同上用種板 雲 NO.2	4 台 4 枚 4 枚 4 枚	DE-II
		フィルムマシン(DMX制御) 同上用種板 雲 AL-2 同上用種板 波 B2-2 同上用種板 さざ波 B4-2	2 台 2 枚 2 枚 2 枚	XE-II
		オブジェクトレンズ 4吋 オブジェクトレンズ 6吋 オブジェクトレンズ 8吋	6 台 4 台 2 台	L0-4B L0-6B L0-8B
アクセサリ		ロースタンド 平置ベース 金属操作棒 2連アーム ポーターハンガー ハンガー 三又二段スタンド	12 台 24 台 2 本 2 本 4 本 40 個 18 台	
ミラーボール		ミラーボール φ450 変速/吊型 ダボアダプター コントロールケーブル L=20.0m	2 台 2 台 2 本	MB-450-R
延長ケーブル		C型20A-C型20A L= 2.0m C型20A-C型20A L= 5.0m C型20A-C型20A L=10.0m C型20A-C型20A L=15.0m C型20A-C型20A L=3.0m C型20A-C型20A L=5.0m 平行型15Aプラグー平行型15A L= 5.0m 平行型15Aプラグー平行型15A L= 10.0m 分岐 C型20A-C型20A×2 L= 2.0m 分岐 C型20A-C型20A×2 L= 0.5m ブレーカ付ケーブルC型20A-平行型15A L=1.0m	20 本 20 本 10 本 2 本 6 本 4 本 6 本 6 本 10 本 10 本 6 本	